

Waschen Frontlader für das Gewerbe 40–55 kg



Produkteigenschaften

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Robuste Bauweise: Maschinengehäuse aus Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Aussentrommel: Chromnickelstahl
- XControl Plus Mikroprozessor für voll programmierbare Steuerung
- Extra geräumige Türöffnung (Ø 54 cm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- Grosses Ablassventil (2x Ø 76 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Frequenzgesteuerter Motor
- Patentierter Füllbehälter mit fünf frei herausnehmbaren Fächern
- Standardmässig Anschluss für flüssige Waschmittel

Optionen

- Heizung mit Niederdruckdampf
- Mischer von flüssigen Waschmitteln
- Anschluss für Flüssigwaschmittel

Kapazität (kg)	40, 55
Trommelvolumen (l)	400; 518
Maximale Schleuderleistung, g-Faktor	350
Freie Programmierung	ja
Elektrisch beheizt	ja
Heisswasser beheizt	ja
Dampf beheizt	ja

Asept Suisse AG

Weizacker 23, 1717 St. Ursen

Tel. +41 26 496 03 28, www.aseptsuisse.ch

aseptsuisse⁺