

Hygiene-Trennwand-Waschmaschinen für das Gewerbe 18–180 kg



Produkteigenschaften

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse aus Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Aussentrommel aus Chromnickelstahl
- Neue graphische Anzeige mit fast unbegrenzten Möglichkeiten, wie: Kommunikationsschnittstelle, die eine Fernbedienung ermöglicht; Mehrsprachigkeit; freie Programmierbarkeit
- Rahmen, Lager sowie Trommel in robuster Ausführung
- Extra grosse Türöffnung (765×340 mm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- Grosses Ablassventil (Ø 76 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Frequenzgesteuerter Motor
- Perforierte Kammerwände: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- Verschiedenste Waschmitteldosiermöglichkeiten

Optionen

- 2 Kammern Wasserrückgewinnung
- Trommel mit 2 Kammern (Pullman)
3 Kammern (Y)
- Waschmittelbehälter mit fünf frei bis zehn herausnehmbaren Fächern
- Hahn für Entnahme einer Badprobe
- Licht- und Akustiksignalisation für Zyklusende
- Wiegesystem und System der Optimierung des Wasserverbrauches
- Automatisches Nachschmieren der Lagerdichtringe (Gufero)
- zweiter Display, USB-Eingang, Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsalz

Kapazität (kg)	18; 24	26; 33	44; 66	70; 90	110; 140; 180
Trommelvolumen (l)	180; 240	265; 332	442; 663	700; 900	1100; 1400; 1800
Maximale Schleuderleistung, g-Faktor	370	335	350	360	350
Freie Programmierung	ja	ja	ja	ja	ja
Elektrisch beheizt	ja	ja	ja	ja	auf Anfrage
Dampf beheizt	ja	ja	ja	ja	ja

Asept Suisse AG

Weizacker 23, 1717 St. Ursen

Tel. +41 26 496 03 28, www.aseptsuisse.ch

aseptsuisse⁺